

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Применение
Очиститель поверхности COSMO CL-300.150/1 	–	18609300	0.710	1000 мл	шт	1	0.736	Позволяет очистить поверхность окрашенных профилей от полиуретановых клеев (зоны углового стыка после обжимки и штифтовки), удаляет силикон с уплотнителей, очищает места герметизации
Активатор поверхности COSMO CL-310.110/1 	–	18609400	0.200	250 мл	шт	1	0.278	Применяется для подготовки поверхности (ПВХ профилей, крашеного алюминия и т.д.) при использовании герметика COSMO HD-100.412 (черный). Обеспечивает лучшую адгезию в сложных местах склейки (жирные пластики, полиамид, гладкие краски и т.д.)
Герметик антикоррозионный COSMO HD-100.411/0.31 	серый	18609500	0.440	310 мл	шт	1	0.525	Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межцелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык
Герметизатор для резины COSMO HD-100.412/0.31 	черный	18609800	0.440	310 мл	шт	1	0.525	Для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110
Клей цианакрилатный CA-500.200/0.02 	–	18609600	0.020	20 мл	шт	1	0.032	Для быстрого соединения резиновых уплотнителей на основе EPDM (полиэтиленовый флакон с дозатором)