

Запрещается:

- устанавливать без дополнительного расчета снаружи и изнутри на изделия какие-либо приборы и оборудование, в том числе отопительные и нагревательные;
- подвергать профиль и стеклопакеты воздействию высоких температур, ударных нагрузок, дополнительному статическому и динамическому воздействию;
- скалывать наледь или смерзшийся снег с элементов конструкции;
- чистить конструкции ножом, лезвием, наждачной бумагой, металлической щеткой и другими острыми и абразивными предметами;
- размещать нагревательные приборы и другие источники тепла с температурой выше 70 °C на расстоянии ближе чем 25 см к поверхности ограждений.

Уход за уплотнителями

В общем случае рекомендуется:

- для ухода за уплотнителями использовать специальные средства, содержащие силиконовое масло, которые не только очищают уплотнительную резину от загрязнений, но и восстанавливают ее эластичность, придают уплотнителям водоотталкивающие свойства;
- при отсутствии специальных средств по уходу за уплотнителями, использовать водный раствор хозяйственного мыла. После очистки уплотнителя от загрязнений таким способом его необходимо протереть насухо.

Запрещается:

- допускать попадание на уплотнители растворителей и абразивных чистящих средств.

Техническое обслуживание и эксплуатация установленных в фасаде окон и дверей производится согласно требованиям отдельного соответствующего документа.

Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений, связанных с улучшением и дальнейшим развитием серии. Все материалы данной публикации принадлежат разработчику системы, запрещается их несанкционированное тиражирование.