

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки дуптом, кг	Применение
Активатор поверхности COSMO CL-310.110 	–	18605500	0,200	250 мл	л	0,250	0,278	Применяется для подготовки поверхности (ПВХ профилей, крашеного алюминия и т.д.) при использовании герметика COSMO HD-100.412 (черный). Обеспечивает лучшую адгезию в сложных местах склейки (жирные пластики, полиамид, гладкие краски и т.д.).
Антикоррозионный герметик COSMO HD-100.411 	Серый	18605600	0,440	310 мл	л	0,310	0,525	Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межщелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык
Герметизатор для резины COSMO HD-100.412 	Черный	18605900	0,440	310 мл	л	0,310	0,525	Для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110
Цианакрилатный клей CA-500.200 	–	18605700	0,020	20 мл	л	0,02	0,032	Для быстрого соединения резиновых уплотнителей на основе EPDM (полиэтиленовый флакон с дозатором)
Грунтовка под склейку TPE резины и пластика COSMO SP-840.110 	–	18605800	0,035	50 мл	л	0,05	0,107	Грунтовка для тяжело склеиваемых поверхностей