| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Тип 1 |  Тип 2 |
| 44мм | 30мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0708 | AYPC USKL60 0708 | AYPC USKL60 0923 | 100x44x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x32 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |
| 46мм | 30мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0708 | AYPC USKL60 0708 | AYPC USKL60 0923 | 100x44x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x32 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |
| 48мм | 30мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0708 | AYPC USKL60 0709 | AYPC USKL60 0923 | 100x44x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x32 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |
| 50мм | 30мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0709 | AYPC USKL60 0924 | AYPC USKL60 0924 | 100x50x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x38 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 +PE21x8 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |
| | 36мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0708 | AYPC USKL60 0924 | AYPC USKL60 0924 | 100x50x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x32 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 +PE21x8 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |
| 52мм | 30мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0709 | AYPC USKL60 0924 | AYPC USKL60 0924 | 100x50x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x38 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 +PE21x8 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |
| | 36мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0708 | AYPC USKL60 0924 | AYPC USKL60 0924 | 100x50x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x32 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 +PE21x8 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |
| 54мм | 30мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0709 | AYPC USKL60 0924 | AYPC USKL60 0924 | 100x50x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x38 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 +PE21x8 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |
| | 36мм | "3M" VHB B23F | AYPC USKL60 0708 | AYPC USKL60 0924 | AYPC USKL60 0924 | 100x50x3 | AYPC USKL60 0981 | 4,8x32 | 4,8x16 | AYPC F50 0914 +PE21x8 | 4xPE7x5+LBM26x1,2 | 2xPE7x5+SG |

Металлизированная лента ALUTECH-гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации элементов конструкции должны быть очищены от загрязнений и обезжирены.

SG-Атмосферостойкий герметик (шовный герметик) для выполнения швов между элементами светопрозрачной конструкции фасада формирующего очертание геометрической фигуры остекленого блока.
Производители:
- DowCorning - DOWSIL791
- Sica - SicaSil WS-305, Sicasil WS-605 S
- General Electric - SCS2000E silpruf, SCS9100 Silpruf
- KOMMERLING - GD 826 N