

Информационные пиктограммы




Внимание




Смотри страница




Отрезать/Вырезать



Использовать кисть




COSMO PU-200.280




CA-500.200




Выполнить
указанную операцию



Штифтовать



Обжать




Фрезеровать




Использовать валик




Закрутить



Позаговая



Сверлить




Ударить по



Закрутить




Надавить на



Отрезать


$Jx, \text{см}^4$
473.41

Момент инерции,
используемый при расчетах
на устойчивость к ветровой нагрузке




COSMO HD-100.412


COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д.
Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110.
Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150.
Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C.
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.




EPDM



ПВХ-(PVC-U-HI)




Минеральная вата




Гипсокартон



Алюминий




Сталь



Дерево




Железобетон



Алюминиевая бутиловая лента



Паропроницаемая мембрана



Уплотнительный шнур из полиуретана



Пластиковая дистанционная подкладка




Листовой алюминий



Листовая сталь



Алюминиевый профиль



Стекло



Силиконовый герметик



Структурный силиконовый герметик