

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг.	Применение
Клей аднакомпонентный COSMO PU-100.130/0.31 	-	18609100	0.470	310 мл	шт.	1	0.560	Для угловых соединений алюминиевых профилей через закладные. Полимеризация клея происходит за счет влияния влаги в воздухе.
Клей двухкомпонентный COSMO PU-200.280/0.62 	-	18609200	0.900	2x310 мл	шт.	1	1.050	Для угловых соединений алюминиевых профилей через закладные. Полимеризация клея происходит химическим путем за счет вступления в реакцию компонентов.
Пистолет механический ручной COSMO SP-760.151 	-	18605200	1.380	-	шт.	1	1.780	Для дозированного выдавливания двухкомпонентного клея COSMO PU-200.280.
Насадка COSMO SP-800.230 	-	18605300	0.011	-	шт.	1	0.013	Для применения двухкомпонентного клея COSMO PU-200.280.
Очиститель поверхности COSMO CL-300.150/1 	-	18609300	0.710	1000 мл	шт.	1	0.875	Позволяет очистить поверхность окрашенных профилей от полиуретановых клеев (зоны углового стыка после обжимки и штифтовки), удаляет силикон с уплотнителей, очищает места герметизации.

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг.	Применение
Активатор поверхности COSMO CL-310.110/0.25 	-	18609400	0.200	250 мл	шт.	1	0.278	Применяется для подготовки поверхности (ПВХ профилей, крашеного алюминия и т.д.) при использовании герметика COSMO HD-100.412 (черный). Обеспечивает лучшую адгезию в сложных местах склейки (жирные пластики, полиамид, гладкие краски и т.д.).
Герметик антикоррозионный COSMO HD-100.411/0.31 	Серый	18609500	0.440	310 мл	шт.	1	0.525	Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межщелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык.
Герметизатор для резины COSMO HD-100.412/0.31 	Черный	18609800	0.440	310 мл	шт.	1	0.525	Для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110.
Клей цианакрелатный CA-500.200/0.02 	-	18609600	0.020	20 мл	шт.	1	0.021	Для быстрого соединения резиновых уплотнителей на основе EPDM (полиэтиленовый флакон с дозатором).
Грунтовка под склейку ТРЕ резины и пластика COSMO SP-840.110/0.05 	-	18609700	0.035	50 мл	шт.	1	0.107	Грунтовка для тяжелосклеиваемых поверхностей.



Перед началом работы с химической продукцией ознакомьтесь с рекомендациями производителя.