



Информационные пиктограммы




Отрезать




Отрезать ножом




Отрезать/Вырезать




Фрезеровать




Сверлить



Закрутить



Момент затяжки



Зенковать



Надавить на



Внимание



Выполнить указанную операцию




Ударить киянкой




Удалить




Использовать ключ



Использовать ключ




Заклепать




Штифтовать




Очистить поверхность




Фрезеровать



Измерить штангенциркулем




Отрезать ножовкой по металлу




COSMO PU-200.280




Регулировать



Закрутить




Открутить




COSMO HD-100.412




Герметик SG



45
LB45x0,8R
Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты-15м
Кол-во в упаковке-60м



60
LB60x0,8R
Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты-15м
Кол-во в упаковке-60м



90-120
Фасадная лента

COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхности и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150.
Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C.
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.

Фасадная лента ALUTECH–гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей ее длине, стыки выполнять внахлест.
Номинальная толщина ленты 1,2 мм.
Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная -15 °C).
Рабочая температура: от -40 °C до +80 °C.

