



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки друпто, кг	Применение
<p>Активатор поверхности COSMO CL-310.110</p> 	-	18605500	0.200	250 мл	л	0.250	0.278	Применяется для подготовки поверхности (ПВХ профилей, крашеного алюминия и т.д.) при использовании герметика COSMO HD-100.412 (черный). Обеспечивает лучшую адгезию в сложных местах склейки (жирные пластики, полиамид, гладкие краски и т.д.).
<p>Антикоррозионный герметик COSMO HD-100.411</p> 	Серый	18605600	0.440	310 мл	л	0.310	0.525	Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межщелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык
<p>Герметизатор для резины COSMO HD-100.412</p> 	Черный	18605900	0.440	310 мл	л	0.310	0.525	Для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110
<p>Цианакрилатный клей CA-500.200</p> 	-	18605700	0.020	20 мл	л	0.02	0.032	Для быстрого соединения резиновых уплотнителей на основе EPDM (полиэтиленовый флакон с дозатором)
<p>Грунтовка под склейку TPE резины и пластика COSMO SP-840.110</p> 	-	18605800	0.035	50 мл	л	0.05	0.107	Грунтовка для тяжело склеиваемых поверхностей



Перед началом работы с химической продукцией ознакомьтесь с рекомендациями производителя