



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке	Термомаст ПВХ на ригеле	Термомаст ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
32	6	6	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5068K	FRK227	FRK224	(32-C) x tgα°
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6	8	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K	FRK229	FRK226	(38-C) x tgα°
	8	6									
36	6	10	14	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5068K	FRK228	FRK225	(38-C) x tgα°
	8	8	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K			
	10	6									
38	6	12	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5068K	FRK227	FRK224	(38-C) x tgα°
	8	10									
	10	8	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K			
	12	6									
	12	8									
40	8	12	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5077K	FRK229	FRK226	(44-C) x tgα°
	10	10									
42	10	12	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5077K	FRK228	FRK225	(44-C) x tgα°
	12	10									
44	12	12	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5077K	FRK227	FRK224	(44-C) x tgα°