



L Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
					127.5°-131.5°	131.5°-142.5°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
32	6	6	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
34	6	8	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°
	8	6								
36	6	10	14	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5071K	FRK225	FRK225	
	8	8								
	10	6								
38	6	12	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8	22	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5080K	FRK224	FRK224	
	12	6								
12	8									
40	8	12	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	
	10	10								
42	10	12	20	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5080K	FRK225	FRK225	(44-C) x tgα°
	12	10								
44	12	12	22	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5080K	FRK224	FRK224	