



L Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм				
					120°-126°	126°-127.5°								
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K				
32	6	6	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5072K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°				
	6	8												
	8	6												
	8	8												
34	6	8	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5081K	FRK226	FRK226					
	8	6												
36	6	10	14	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5072K	FRK225	FRK225	(38-C) x tgα°				
	8	8												
	10	6												
38	6	12	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5072K	FRK224	FRK224					
	8	10												
	10	8	22								АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5081K
	12	6												
12	8													
40	8	12	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5081K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°				
	10	10												
42	10	12	20											
	12	10												
44	12	12	22											