



L Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопаст ПВХ на стойке	Термопаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
					112.5°-115°	115°-120°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
32	6	6	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
34	6	8	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°
	8	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924				
36	6	10	14	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5073K	FRK225	FRK225	
	8	8		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924				
	10	6	20	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K	FRK225	FRK225	
	10	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924				
38	6	12	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224	
	8	10		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924				
	10	8	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K	FRK224	FRK224	
	12	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924				
12	8	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K					
40	8	12	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°
	10	10						FRK225	FRK225	
42	10	12	20	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5082K	FRK225	FRK225	
	12	10						FRK224	FRK224	
44	12	12	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5082K	FRK224	FRK224	