



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота			Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
					90°-92.5°	92.5°-95°	95°-97.5°				
A	B	C	D	E	F			G	H	I	K
32	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°
	8	6									
36	6	10	14	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5076K	FRK225	FRK225	(38-C) x tgα°
	8	8									
38	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(38-C) x tgα°
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K			
	12	6									
40	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°
	10	10									
42	10	12	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5085K	FRK225	FRK225	(44-C) x tgα°
	12	10									
44	12	12	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K	FRK224	FRK224	(44-C) x tgα°