



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопост ПВХ на стойке	Термопост ПЭ на стойке	Термопост ПВХ на ригеле	Термопост ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуда, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	
	8	6									
54	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5069K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K			
	10	6									
56	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	(56-C) x tgα°
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K			
	12	6									
58	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	
	10	10									
60	10	12	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5078K	FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°
	12	10									
62	12	12	22						FRK224	FRK224	