



**L** Винт самонарезающий 5,5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
					112,5°-117°	117°-120°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
50	6	6	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5073K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
52	6	8	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5082K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6								
54	6	10	14	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5073K	FRK225	FRK225	
	8	8	20	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5082K			
	10	6								
56	6	12	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5073K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8								
	12	6								
58	8	12	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5082K	FRK226	FRK226	
	10	10								
60	10	12	20	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5082K	FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°
	12	10								
62	12	12	22					FRK224	FRK224	