



L Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
					105°-109°	109°-112.5°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
50	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
52	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6								
54	6	10	14	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5074K	FRK225	FRK225	
	8	8	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5083K			
	10	6								
56	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8								
	12	6								
58	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5083K	FRK224	FRK224	
	10	10								
60	10	12	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°
	12	10								
62	12	12	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5083K	FRK225	FRK225	
								FRK224	FRK224	