



М Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
					97.5°-100°	100°-105°				
A	B	C	D	E	F/G		H	I	K	L
50	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8			-	-				
	8	6			-	-				
52	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6			AYPC.F50.1921	-				
54	6	10	14	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.5075K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°
	8	8	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/				
	10	6	-	-						
56	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224	(56-C) x tgα°
	8	10			AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1921				
	10	8	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.5084K	FRK224	FRK224	
	12	6			AYPC.F50.1921	-				
12	8	-	-							
58	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°
	10	10						FRK225	FRK225	
60	10	12	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.5084K	FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°
	12	10						FRK224	FRK224	
62	12	12	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.5084K	FRK224	FRK224	(62-C) x tgα°