



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ИМИТАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ»

ОСТЕКЛЕНИЕ «ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ»

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопост ПВХ на стойке	Термопост ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
					90°-92.5°	92.5°-97.5°				
A	B	C	D	E	F/G		H	I	K	L
50	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
52	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	
	8	6								
54	6	10	14	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5076K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°
	8	8	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K			
	10	6								
56	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K			
	12	6								
12	8									
58	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°
	10	10								
60	10	12	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5085K	FRK225	FRK225	
	12	10								
62	12	12	22					FRK224	FRK224	