



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост. ПВХ	Термоост. ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка			
										L	M		
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1 AYPC.F50.5004* – 100x50x2			
	6	8	16										
	8	6	20										
	8	8	16										
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02 – 100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2			
	8	6	20										
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225			AYPC.F50.0952-02 – 100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2	
	8	8	16	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K						
	10	6	20										
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02 – 100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2			
	8	10											
	10	8	16										
	12	6	20										
	12	8	16	40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K						
58	8	12	20	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03 – 100x62x1 AYPC.F50.5006* – 100x62x2			
	10	10											
60	10	12	20	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK228	FRK225			AYPC.F50.0952-03 – 100x62x1 AYPC.F50.5006* – 100x62x2	
	12	10											
62	12	12	20	40				FRK227	FRK224				

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2