



Толщина стеклопакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм		
						90°-92.5°	92.5°-97.5°					
A	B	C	D	E	F	G/H		I	K	L		
50	16	22	FRK128	FRK128	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK227	АУРС.F50.5076K	(50-M) x tgα°		
		24	FRK128	FRK127		-	-					
52	18	22	FRK129	FRK128	АУРС.F50.0916	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK229	АУРС.F50.5085K			
		24	FRK129	FRK127		АУРС.F50.1921	-					
54	14	22	FRK127	FRK131	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK228	АУРС.F50.5076K			
		24	FRK127	FRK130								
		26	FRK127	FRK129								
		28	FRK127	FRK128								
54	20	22	FRK130	FRK128	АУРС.F50.0916	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK228	АУРС.F50.5085K	(56-M) x tgα°		
		24	FRK130	FRK127							-	
		26	FRK128	FRK130								
		28	FRK128	FRK128								
56	16	22	FRK128	FRK131	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK227	АУРС.F50.5076K			
		24	FRK128	FRK130								
		26	FRK128	FRK129								
		28	FRK128	FRK128								
56	22	22	FRK131	FRK128	АУРС.F50.0916	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK227	АУРС.F50.5085K			
		24	FRK131	FRK127							-	
		26	FRK128	FRK130								
		28	FRK128	FRK128								
58	18	22	FRK129	FRK131	АУРС.F50.0916	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK229	АУРС.F50.5085K			
		24	FRK129	FRK130							АУРС.F50.1921	АУРС.F50.1921
		26	FRK129	FRK129								
		28	FRK129	FRK128								
60	20	22	FRK130	FRK131	АУРС.F50.0916	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK228	АУРС.F50.5085K	(62-M) x tgα°		
		24	FRK130	FRK130							АУРС.F50.1921	АУРС.F50.1921
		26	FRK130	FRK129								
		28	FRK130	FRK128								
62	22	22	FRK131	FRK131	АУРС.F50.0916	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK227	АУРС.F50.5085K			
		24	FRK131	FRK130							АУРС.F50.1921	АУРС.F50.1921
		26	FRK131	FRK129								
		28	FRK131	FRK128								
62	22	26	FRK131	FRK128	АУРС.F50.0916	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK227	АУРС.F50.5085K			
		30	FRK131	FRK127								