



О Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Опорная подкладка - Рихтовочная подкладка		Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981	
										L	M		N
32	6	6	20	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1982	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0941-01 - 100x32x1 АУРС.F50.5001* - 100x32x2	N	5.5x45	
	8	6	18										
	8	8	16										
	8	8	16										
34	6	8	20	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1983	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0941-02 - 100x38x1 АУРС.F50.5002* - 100x38x2	N	5.5x55	
	8	6	20										
36	6	10	20	14	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1982	FRK228	FRK225	АУРС.F50.0941-02 - 100x38x1 АУРС.F50.5002* - 100x38x2	N	5.5x55	
	8	8											20
	10	6											20
38	6	12	20	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1982	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0941-02 - 100x38x1 АУРС.F50.5002* - 100x38x2	N	5.5x55	
	8	10											
	10	8	20	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1983	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0941-02 - 100x38x1 АУРС.F50.5002* - 100x38x2	N	5.5x55	
	12	6											
	12	8											
40	8	12	20	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0952 - 100x44x1 АУРС.F50.5003* - 100x44x2	N	5.5x60	
	10	10											
42	10	12	20	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK228	FRK225	АУРС.F50.0952 - 100x44x1 АУРС.F50.5003* - 100x44x2	N	5.5x60	
	12	10											
44	12	12	20	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0952 - 100x44x1 АУРС.F50.5003* - 100x44x2	N	5.5x60	

* крепление подкладки - 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2