



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопост ПВХ на стойке	Термопост ПЗ на стойке	Термопост ПВХ на ригеле	Термопост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5,5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6	6	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5068K	FRK227	FRK224	(32-C) x tgα°	5,5x45
	6	8										
	8	6										
	8	8										
34	6	8	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K	FRK229	FRK226	(38-C) x tgα°	5,5x55
	8	6										
36	6	10	14	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5068K	FRK228	FRK225	(38-C) x tgα°	5,5x55
	8	8	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K				
	10	6										
38	6	12	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5068K	FRK227	FRK224	(38-C) x tgα°	5,5x55
	8	10										
	10	8	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K				
	12	6										
12	8											
40	8	12	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5077K	FRK229	FRK226	(44-C) x tgα°	5,5x60
	10	10										
42	10	12	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5077K	FRK228	FRK225	(44-C) x tgα°	5,5x60
	12	10										
44	12	12	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5077K	FRK227	FRK224	(44-C) x tgα°	5,5x60