



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопост ПВХ на стойке	Термопост ПЗ на стойке	Термопост ПВХ на ригеле	Термопост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N						
32	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45						
	6	8																
	8	6																
	8	8																
34	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55						
	8	6																
36	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5069K	FRK225	FRK225								
	8	8											20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5078K
	10	6																
38	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224								
	8	10																
	10	8																
	12	6	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5078K										
		12							8									
40	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°	5.5x60						
	10	10																
42	10	12	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5078K	FRK225	FRK225								
	12	10																
44	12	12	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5078K	FRK224	FRK224								