



(M) Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост. ПВХ на стойке	Термоост. ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
					127.5°-131.5°	131.5°-142.5°					
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L
32	6	6	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6	8	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55
	8	6									
36	6	10	14	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5071K	FRK225	FRK225		
	8	8									
	10	6									
38	6	12	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224		
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5080K	FRK224	FRK224		
	12	6									
12	8										
40	8	12	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°	5.5x60
	10	10									
42	10	12	20								
	12	10									
44	12	12	22								