



**(M)** Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуда, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
					112.5°-115°	115°-120°					
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L
32	6	6	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5073K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6	8	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5082K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55
	8	6		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924					
36	6	10	14	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5073K	FRK225	FRK225		
	8	8		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924					
	10	6	20	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5082K				
	12	8		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924		АУРС.F50.5082K			
38	6	12	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5073K		FRK224		
	8	10		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924		АУРС.F50.5082K			
	10	8	22	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5082K				
	12	6		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924		АУРС.F50.5082K			
40	8	12	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5082K		FRK226	FRK226	
	10	10						FRK225	FRK225		
42	10	12	20	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5082K	FRK225	FRK225		
	12	10						FRK224	FRK224		
44	12	12	22	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5082K	FRK224	FRK224	(44-C) x tgα°	5.5x60