



(M) Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост. ПВХ на стойке	Термоост. ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
					105°-110°	110°-112.5°					
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L
32	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55
	8	6									
36	6	10	14	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5074K	FRK225	FRK225	(38-C) x tgα°	5.5x55
	8	8									
	10	6									
38	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224	(38-C) x tgα°	5.5x55
	8	10									
	10	8									
	12	6									
40	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°	5.5x60
	10	10									
42	10	12	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5083K	FRK225	FRK225	(44-C) x tgα°	5.5x60
	12	10									
44	12	12	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5083K	FRK224	FRK224	(44-C) x tgα°	5.5x60