



Ⓞ Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на резеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981			
										L	M		N		
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01-100x50x1 AYPC.F50.5004* - 100x50x2	5.5x65				
	6	8	20												
	8	6	16												
	8	8	16												
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226						
	8	6													
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0952-02-100x56x1 AYPC.F50.5005* - 100x56x2	5.5x70				
	8	8	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983								
	10	6													
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224						
	8	10	16, 18, 20												
	10	8	20									22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983
	12	6													
58	8	12	20	18				FRK229	FRK226						
	10	10	16, 18, 20												
60	10	12	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0952-03-100x62x1 AYPC.F50.5006* - 100x62x2	5.5x75				
	12	10	16, 18, 20												
62	12	12	20	22				FRK227	FRK224						

\* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2