



**М** Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
					112.5°-117°	117°-120°					
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L
50	6	6	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5073K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5082K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	6									
54	6	10	14	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5073K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	8									
	10	6									
56	6	12	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5073K	FRK224	FRK224	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	10									
	10	8									
	12	6									
58	8	12	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5082K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75
	10	10									
60	10	12	20	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5082K	FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°	5.5x75
	12	10									
62	12	12	22	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5082K	FRK224	FRK224	(62-C) x tgα°	5.5x75