



M Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуда, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
					105°-109°	109°-112.5°					
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L
50	6	6	16	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5074K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5083K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	6									
54	6	10	14	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5074K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	8									
	10	6									
56	6	12	16	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5074K	FRK224	FRK224	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	10									
	12	6									
	12	8									
58	8	12	18	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5083K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75
	10	10									
60	10	12	20	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5083K	FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°	5.5x75
	12	10									
62	12	12	22	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5083K	FRK224	FRK224	(62-C) x tgα°	5.5x75