



N Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
					97.5°-100°	100°-105°					
A	B	C	D	E	F/G		H	I	K	L	M
50	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226		
	8	6									
54	6	10	14	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5075K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	8	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K				
	10	6									
56	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224		
	8	10									
	10	8									
	12	6	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K				
	12	8									
58	8	12	18					FRK226	FRK226		
	10	10									
60	10	12	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5084K	FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°	5.5x75
	12	10									
62	12	12	22					FRK224	FRK224		