



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
					90°-92.5°	92.5°-97.5°					
A	B	C	D	E	F/G		H	I	K	L	M
50	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	6									
54	6	10	14	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5076K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	8									
	10	6									
56	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	10									
	10	8									
	12	6									
58	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75
	10	10									
60	10	12	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5085K	FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°	5.5x75
	12	10									
62	12	12	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K	FRK224	FRK224	(62-C) x tgα°	5.5x75