



○ Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина стекла, мм		Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Опорная подкладка - Рихтовочная подкладка		Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
	A	B								C	D	
50	6	6	20	34	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5089K	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0952-01-100x50x1 АУРС.F50.5004* - 100x50x2		5.5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	36	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K	FRK229	FRK226			
	8	6	20									
54	6	10	20	32	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5089K	FRK228	FRK225	АУРС.F50.0952-02-100x56x1 АУРС.F50.5005* - 100x56x2		5.5x70
	8	8	16	38	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K					
	10	6	20									
56	6	12	20	34	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	8	10		40	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K					
	10	8	16									
	12	6	20									
58	8	12	20	36	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5090K	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0952-03-100x56x1 АУРС.F50.5006* - 100x56x2		5.5x75
	10	10						FRK228	FRK225			
60	10	12	20	38	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5090K	FRK227	FRK224			
	12	10										
62	12	12	20	40				FRK227	FRK224			

* крепление подкладки - 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2