



Толщина стеклопакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке		Уплотнитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
						97.5°-100°	100°-105°				
A	B	C	D	E	F	G/H		I	K	L	M
50	16	22	FRK128	FRK128	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK224	АУРС.F50.5075K	(50-N) x tgα°	5.5x65
		24	FRK128	FRK127		-	-				
52	18	22	FRK129	FRK128	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK226	АУРС.F50.5084K		
		24	FRK129	FRK127		АУРС.F50.1921	-				
54	14	22	FRK127	FRK131	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK225	АУРС.F50.5075K	(56-N) x tgα°	5.5x70
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
	20	22	FRK130	FRK128	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK225	АУРС.F50.5084K		
		24	FRK130	FRK127		АУРС.F50.1921	-				
56	16	22	FRK128	FRK131	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK224	АУРС.F50.5075K		
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129							
		28	FRK128	FRK128							
	22	22	FRK131	FRK128	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK224	АУРС.F50.5084K		
		24	FRK131	FRK127		АУРС.F50.1921	-				
58	18	22	FRK129	FRK131	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK226	АУРС.F50.5084K		
		24	FRK129	FRK130							
		26	FRK129	FRK129							
		28	FRK129	FRK128							
60	20	22	FRK130	FRK131	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK225	АУРС.F50.5084K		
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
62	22	22	FRK131	FRK131	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1927/	АУРС.F50.1927/	FRK224	АУРС.F50.5084K		
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							