



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплотнитель на ригеле 2-го уровня	Уплотнитель на ригеле внахлест	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самонарезающий Ø5,5 DIN7981
										L	M	
32	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1		5.5x45
	6	8	18									
	8	6	16									
	8	8	16									
34	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952 – 100x44x1		5.5x55
	8	6	20									
36	6	10	20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0952 – 100x44x1		5.5x55
	8	8		20								
	10	6		20								
38	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952 – 100x44x1		5.5x55
	8	10		20								
	10	8		20								
	12	6	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983						
	12	8	18									
40	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1		5.5x60
	10	10						FRK228	FRK225			
42	10	12	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1		5.5x60
	12	10						FRK227	FRK224			
44	12	12	20	22				FRK227	FRK224			