



Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке	Термомаст ПВХ на ригеле	Термомаст ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Винт самонарезающий $\varnothing 5.5$ DIN7981						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M						
32	6	6	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x45						
	6	8															
	8	6															
	8	8															
34	6	8	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x55						
	8	6															
36	6	10	14	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1982	FRK228	FRK225	5.5x55						
	8	8										20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1983
	10	6															
38	6	12	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x55						
	8	10															
	10	8	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1983									
	12	6															
12	8																
40	8	12	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x60						
	10	10															
42	10	12	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK228	FRK225	5.5x60						
	12	10															
44	12	12	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK227	FRK224	5.5x60						