



○ Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост. ПВХ	Термоост. ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
										L	M	
50	6	6	20	34	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5089K	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0952-01-100x50x1 АУРС.F50.5004* - 100x50x2		5.5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	36	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K	FRK229	FRK226			
	8	6	20									
54	6	10	20	32	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5089K	FRK228	FRK225	АУРС.F50.0952-02-100x56x1 АУРС.F50.5005* - 100x56x2		5.5x70
	8	8	16	38	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K					
	10	6	20									
56	6	12	20	34	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5089K	FRK227	FRK224			5.5x75
	8	10		40	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K					
	10	8	16									
	12	6	20									
58	8	12	20	36	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5090K	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0952-03-100x56x1 АУРС.F50.5006* - 100x56x2		5.5x75
	10	10										
60	10	12	20	38	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5090K	FRK228	FRK225			5.5x75
	12	10										
62	12	12	20	40				FRK227	FRK224			

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2