



Р Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Толщина стеклопакета/расстояние до оси вставки, мм	Профиль дистанционный	Винт самоназ. Ø3,9 DIN7982-A2	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E/F	G	H	I	K	L	M	N	O
50	6	6	20	32/16	АУРС.F50.0901-01	x25	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5089K	FRK227	FRK224	5.5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	34/18	АУРС.F50.0901-01	x25	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K	FRK229	FRK226	
	8	6	20									
54	6	10	20	36/14	АУРС.F50.0901-01	x25	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5089K	FRK228	FRK225	
	8	8	16	30/14	АУРС.F50.0902-01	x32	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K			
	10	6	20	36/20	АУРС.F50.0901-01	x25	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K			
	8	8	16									
56	6	12	20	38/16	АУРС.F50.0901-01	x25	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5089K	FRK227	FRK224	5.5x70
	8	10										
	10	8	16	32/16	АУРС.F50.0902-01	x32	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K			
	12	6	20									
	12	8	16									
	10	8	16	38/22	АУРС.F50.0901-01	x25	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K			
58	8	12	20	40/18	АУРС.F50.0901-01	x25				FRK229	FRK226	
	10	10										
60	10	12	20	36/14	АУРС.F50.0902-01	x32	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5090K	FRK228	FRK225	5.5x75
	12	10										
	10	12	20	42/20	АУРС.F50.0901-01	x25						
62	12	12	20	38/16	АУРС.F50.0902-01	x32				FRK227	FRK224	
	12	12	20	44/20	АУРС.F50.0901-01	x25						