












Максимальный вес заполнения в зависимости от опорной подкладки и типа соединения стойки (ригеля в качестве стойки) с ригелем для системы ALT F50 TT

Соединительные элементы	Толщина заполнения, мм	Стандартные подкладки						Усиленные подкладки					
													
		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель встык		Ригель-ригель встык		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель встык		Ригель-ригель встык	
		Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН
 2х ВИНТ 3,9х16ТХ AluPro – ВН-01, ВН-11	4-8	AYPC.F50.0940	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	AYPC.F50.0941	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	AYPC.F50.0941-01	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34-38	AYPC.F50.0941-02	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40-44	AYPC.F50.0952	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46-50	AYPC.F50.0952-01	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52-56	AYPC.F50.0952-02	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58-62	AYPC.F50.0952-03	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 AYPC.F50.0951 +4х ВИНТ 3,9х13-А2IS014585 AluPro – ВС-15  Применяется только для внутренних перегородок	4-8	-	-	AYPC.F50.0940-01	0.5	AYPC.F50.0940-01	0.5	-	-	-	-	-	-
	22-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58-62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 AYPC.F50.0405, AYPC.F50.0413 +4х ВИНТ 3,9х13-А2IS014585 *AYPC.F50.0413 +2х (БО/ЛТ М10х80-А2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ F50.0950, ГАЙКА М10-А2IS04032, 2х ШАЙБА 10-А2IS07089) AluPro – ВН-03, ВН-06, ВН-06+, ВС-06, ВС-06+, ВН-12	4-8	AYPC.F50.0940	1.80	AYPC.F50.0940-01	1.20	AYPC.F50.0940-01	1.20	-	-	-	-	-	-
	22-26	AYPC.F50.0941	1.80	AYPC.F50.0941-01	1.20	AYPC.F50.0941-01	1.20	-	-	AYPC.F50.9971	3.20*	AYPC.F50.9971	3.20*
	28-32	AYPC.F50.0941-01	1.80	AYPC.F50.0941-02	1.20	AYPC.F50.0941-02	1.20	AYPC.F50.9971	2.8/3.20*	AYPC.F50.9972	3.20*	AYPC.F50.9972	3.20*
	34-38	AYPC.F50.0941-02	1.80	AYPC.F50.0952	1.20	AYPC.F50.0952	1.20	AYPC.F50.9972	2.8/3.20*	AYPC.F50.9973	2.90*	AYPC.F50.9973	2.90*
	40-44	AYPC.F50.0952	1.60	AYPC.F50.0952-01	1.00	AYPC.F50.0952-01	1.00	AYPC.F50.9973	2.5/2.90*	AYPC.F50.9974	2.80*	AYPC.F50.9974	2.80*
	46-50	AYPC.F50.0952-01	1.60	AYPC.F50.0952-02	1.00	AYPC.F50.0952-02	1.00	AYPC.F50.9974	2.4/2.80*	AYPC.F50.9975	2.60*	AYPC.F50.9975	2.60*
	52-56	AYPC.F50.0952-02	1.60	AYPC.F50.0952-03	1.00	AYPC.F50.0952-03	1.00	AYPC.F50.9975	2.2/2.60*	AYPC.F50.9976	2.40*	AYPC.F50.9976	2.40*
	58-62	AYPC.F50.0952-03	1.60	-	-	-	-	AYPC.F50.9976	2.1/2.40*	-	-	-	-
 AYPC.F50.0414, AYPC.F50.0415 +4х ВИНТ 3,9х13-А2IS014585 *AYPC.F50.0414 +2х (БО/ЛТ М10х80-А2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ F50.0950, ГАЙКА М10-А2IS04032, 2х ШАЙБА 10-А2IS07089) AluPro – ВН-10, ВН-10+, ВН-14, ВН-08	4-8	AYPC.F50.0940	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	AYPC.F50.0941	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	AYPC.F50.0941-01	1.80	-	-	-	-	AYPC.F50.9971	2.8/3.20*	-	-	-	-
	34-38	AYPC.F50.0941-02	1.80	-	-	-	-	AYPC.F50.9972	2.8/3.20*	-	-	-	-
	40-44	AYPC.F50.0952	1.60	-	-	-	-	AYPC.F50.9973	2.5/2.90*	-	-	-	-
	46-50	AYPC.F50.0952-01	1.60	-	-	-	-	AYPC.F50.9974	2.4/2.80*	-	-	-	-
	52-56	AYPC.F50.0952-02	1.60	-	-	-	-	AYPC.F50.9975	2.2/2.60*	-	-	-	-
	58-62	AYPC.F50.0952-03	1.60	-	-	-	-	AYPC.F50.9976	2.1/2.40*	-	-	-	-

AYPC.F50.0405 +4х ВИНТ 3,9х13-А2IS014585  AluPro – ВН-03	AYPC.F50.0413 +4х ВИНТ 3,9х13-А2IS014585  AluPro – ВН-06	AYPC.F50.0413 +2х (БО/ЛТ М10х80-А2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ F50.0950, ГАЙКА М10-А2IS04032, 2х ШАЙБА 10-А2IS07089)  AluPro – ВН-06+	AYPC.F50.0414 +4х ВИНТ 3,9х13-А2IS014585  AluPro – ВН-10, ВН-14	AYPC.F50.0414 +2х (БО/ЛТ М10х80-А2IS04014, ЗАКЛАДНАЯ F50.0950, ГАЙКА М10-А2IS04032, 2х ШАЙБА 10-А2IS07089)  AluPro – ВН-10+	AYPC.F50.0415 +4х ВИНТ 3,9х13-А2IS014585  AluPro – ВН-08
--	--	--	---	--	--

* Нагрузка справедлива при креплении закладных крепления ригеля из профилей AYPC.F50.0413, AYPC.F50.0414 к стойке (ригелю в качестве стойки) с помощью болтов М10х80-А2IS04014