

 Масштаб 1:1			 Масштаб 1:1		
Профиль ригеля 100 мм. "Ригель 2-го уровня"			Профиль ригеля 120 мм. "Ригель 2-го уровня"		
АУРС.F50.0234	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АУРС.F50.0235	Артикул профиля	Центральные моменты инерции
2.228 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=117.53 \text{ см}^4$ $J_y=31.10 \text{ см}^4$	2.499 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=181.62 \text{ см}^4$ $J_y=36.74 \text{ см}^4$
411.0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	451.0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления
8.222 см²	Площадь сечения	$W_x=19.66 \text{ см}^3$ $W_y=12.44 \text{ см}^3$	9.222 см²	Площадь сечения	$W_x=25.80 \text{ см}^3$ $W_y=14.70 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции			Радиусы инерции
		$i_x=3.78 \text{ см}$ $i_y=1.95 \text{ см}$			$i_x=4.44 \text{ см}$ $i_y=2.00 \text{ см}$

профиль ригеля АУРС.F50.0234						
АУРС.F50.9921-03	(АУРС.F50.0405) L=71 мм	(АУРС.F50.0413) L=71 мм	—	АУРС.F50.9953	(АУРС.F50.0407) L=71 мм	—
АУРС.F50.9922-04	—	—	—	—	—	АУРС.F50.9941
АУРС.F50.0921-01	(АУРС.F50.0405) L=91 мм	(АУРС.F50.0413) L=91 мм	—	АУРС.F50.9953	(АУРС.F50.0407) L=91 мм	—
без заглушки	—	(АУРС.F50.0405) L=91 мм	(АУРС.F50.0413) L=91 мм	АУРС.F50.9953	(АУРС.F50.0407) L=91 мм	АУРС.F50.9941

профиль ригеля АУРС.F50.0235						
АУРС.F50.9921-04	(АУРС.F50.0405) L=91 мм	(АУРС.F50.0413) L=91 мм	—	АУРС.F50.9953-01	(АУРС.F50.0407) L=91 мм	—
АУРС.F50.9922-04	—	—	—	—	—	АУРС.F50.9941
АУРС.F50.0921-01	(АУРС.F50.0405) L=111 мм	(АУРС.F50.0413) L=111 мм	—	АУРС.F50.9953-01	(АУРС.F50.0407) L=111 мм	—
без заглушки	—	(АУРС.F50.0405) L=111 мм	(АУРС.F50.0413) L=111 мм	АУРС.F50.9953-01	(АУРС.F50.0407) L=111 мм	АУРС.F50.9941