

Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних узлов в зависимости от типа сопряжения профилей

Угол разворота α : 120°			Стойка с двусторонним углом разворота				Ригель внахлест		
Толщина заполнения при углах α	Профиль прижима	Угловой адаптер -30°	Уплотнитель на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Термомаст на ригеле внахлест	Подкладка под стекло		Винт самонарез $\varnothing 5,5$ -A2 ISO14585
A	B	C	D	E	F	G	опорная	рихтовочная	
22 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK19	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK16	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
24 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK18	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK15	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
26 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK17	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK14	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
28 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK19	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK16	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.9971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
30 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK18	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK15	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.9971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
32 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK17	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK14	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.9971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
34 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK19	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK16	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/x55
36 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK18	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK15	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/x55
38 мм	АУРС F50.0609	АУРС F50.0709	FRK17	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK14	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/x55

