

Остекление конструкций фасада в зависимости от типа сопряжения профилей (примыкание "холодной" области фасада к "теплой" на прямом участке витража осуществляется внахлест)

Толщина заполнения	Стойка F50			Ригель F50 внахлест					Толщина заполнения	"Холодная" область (стойка/ригель)				Примыкание к стойке F50 внахлест			Примыкание к ригелю F50 внахлест			Угловое примыкание к стойке F50									
	Уплотнитель	Термамаст	Винт	Уплот- нитель	Термамаст	Винт	Опорная подкладка	Рихтовочная подкладка		Уплотнитель	Винт	Опорная подкладка	Рихтовочная подкладка	Профиль дистанционный	Винт самонарез. Ø3,9-A2ISO14585	Метка на профиле сухарном	Профиль дистанционный	Винт самонарез. Ø3,9-A2ISO14585	Метка на профиле сухарном	Винт самонарез. Ø5,5-A2ISO14585	Винт самонарез. Ø3,9-A2ISO14585	Уплотнитель							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O/O*	P/P*/Q/R/S	T	U/O*	V*/W/X/Y	T	D	P	Z							
22 мм 24 мм 26 мм	FRK19 FRK18 FRK17	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	5,5x38-A2ISO14585	FRK16 FRK15 FRK14	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	5,5x38-A2ISO14585	AYPC F50.0941	100x26 x1 x2 x3	4 6 8 10 12	FRK19 FRK18 FRK17 FRK16 FRK15	5,5x22-A2ISO14585	AYPC F50.0940-01	100x12 FRK13 x1 2x1 - -	Отсутствует AYPC F50.0701	-/32*/-/32/25 *ISO14586	1 - 8	Отсутствует AYPC F50.0701	19*/-/32/25 *ISO14586	1 - 8	38	32	FRK 24 FRK105							
28 мм 30 мм 32 мм	FRK19 FRK18 FRK17	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	5,5x45-A2ISO14585	FRK16 FRK15 FRK14	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	5,5x45-A2ISO14585	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.0971	100x32 x1 x2 x3	4 6 8 10 12	FRK19 FRK18 FRK17 FRK16 FRK15	5,5x22-A2ISO14585	AYPC F50.0940-01	100x12 FRK13 x1 2x1 - x3 -	AYPC F50.0919 AYPC F50.0701	-/38*/16/32/25 *ISO14586	1 - 8	Отсутствует AYPC F50.0701	25*/-/32/25 *ISO14586	1 - 8	45	38	FRK 24 FRK105							
34 мм 36 мм 38 мм	FRK19 FRK18 FRK17	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	5,5x50-A2ISO14585	FRK16 FRK15 FRK14	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	5,5x50-A2ISO14585	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.0972	100x38 x1 x2 x3	4 6 8 10 12	FRK19 FRK18 FRK17 FRK16 FRK15	5,5x22-A2ISO14585	AYPC F50.0940-01	100x12 FRK13 x1 2x1 - x3 -	AYPC F50.0920 AYPC F50.0701	25/19*/16/32/25 или -/45*/16/32/25 *ISO14586	3 - 8	AYPC F50.0919 AYPC F50.0701	32*/16/32/25 *ISO14586	1 - 8	50	45	FRK 24 FRK105							
40 мм 42 мм 44 мм	FRK19 FRK18 FRK17	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911 AYPC F50.0911-01	5,5x60-A2ISO14585	FRK16 FRK15 FRK14	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911 AYPC F50.0911-01	5,5x60-A2ISO14585	AYPC F50.0952 AYPC F50.0973	100x44 x1 x2 x3	4 6 8 10 12	FRK19 FRK18 FRK17 FRK16 FRK15	5,5x22-A2ISO14585	AYPC F50.0940-01	100x12 FRK13 x1 2x1 - x3 -	AYPC F50.0901 AYPC F50.0701	32/19*/32/32/25 или -/50*/32/32/25 *ISO14586	5 - 8	AYPC F50.0920 AYPC F50.0701	38*/16/32/25 *ISO14586	2 - 8	60	50	FRK 24 FRK105							
46 мм 48 мм 50 мм	FRK19 FRK18 FRK17	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912 AYPC F50.0912-01	5,5x65-A2ISO14585	FRK16 FRK15 FRK14	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912 AYPC F50.0912-01	5,5x65-A2ISO14585	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.0974	100x50 x1 x2 x3	4 6 8 10 12	FRK19 FRK18 FRK17 FRK16 FRK15	5,5x22-A2ISO14585	AYPC F50.0940-01	100x12 FRK13 x1 2x1 - x3 -	AYPC F50.0902 AYPC F50.0701	38/19*/16/32/25 или -/60*/16/32/25 *ISO14586	6 - 8	AYPC F50.0901 AYPC F50.0701	45*/32/32/25 *ISO14586	4 - 8	65	60	FRK 24 FRK105							
 Сопряжения основных профилей системы ALT F50 см. в разделе каталога 02.03										 Применять заполнение толщиной до 26 мм НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, т.к. в этом случае будет необходима дополнительная обработка профиля АУРС F50.0918 по всей длине в примыкании к ригелю F50, а также становится невозможным использование ригеля АУРС F50.0204																			