

H [mm]			L [mm]				
3600 3001 3000 2251 2250 2000				1000 1450 1451 1800 1801 2400	L [mm]		
	R AYPC.F50.2100.000 S X12 T X3 <300 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X13 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X14 T X3 <350 [к2]				
	R AYPC.F50.2100.000 S X10 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X11 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X12 T X3 <350 [к2]				
	R AYPC.F50.2100.000 S X8 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X9 T X3 <350 [к2]	R AYPC.F50.2100.000 S X10 T X3 <350 [к2]				
R AYPC.F50.2100.000			S 113003C				
T 113420C							
1 CDC-0252-0350-1-ACB M1-R-VP			11 CDC-0252-0350-1-ACB M2-R-VP				
5 PI-VLD			12 CDC-0252-0350-1-ACB S1-L				
6 AYPC.F50.1990K			3 VLD 51/038-BSY+				
7 GVL 8304-K			8 LT 84-U				
9 RCM 024-11-U-RU			10 RCR 11-2-RU				
			Все варианты подбора автоматики изображены в виде общих рекомендуемых схем. В связи с конструктивными особенностями каждого проекта рекомендуется проконсультироваться с техническими специалистами о правильном подборе устройств автоматического открывания створки.				