



<p><b>R АУРС F50 2100 000</b> Комплект фурнитуры</p> <p>Расположение автоматики при применении комплекта фурнитуры</p>		<p>Угол открывания X=150мм в свету</p>	
<p>Верхнеподвесное 1000-Л-1450</p>		<p>Нижнеподвесное 1000-Л-1450</p>	
<p>Угол открывания X=150мм в свету</p>		<p>Изображение</p>	
<p>Масса створки Max 350 кг</p>		<p>Комплект фурнитуры</p> <p>10X S 113003C</p> <p>3X T 113420C</p> <p>T1 X5, T2 X2, T3 X1, T4 X1, T5 X1, T6 X1, T7 X1</p>	
<p>Высота створки Min 2251 мм</p>		<p>Комплект фурнитуры</p> <p>AYPC L48 0612</p>	
<p>Ширина створки Min-Max 1000-1450 мм</p>		<p>Изображение</p>	
<p>Угол открывания X=150мм в свету</p>		<p>Изображение</p>	

Профиль створки	h
AYPC F50 1322	131
AYPC F50 1334	147.2
AYPC F50 3 1323 AYPC F50 3 1335	143
AYPC F50 3 1324 AYPC F50 3 1336	155
AYPC F50 3 1325 AYPC F50 3 1337	167

**R АУРС F50 2100 000**

Выход к блоку питания