

Масса створки			Высота створки			Ширина створки			Угол открывания		
Max	Min	Max	Min	Max	Max	Min	Max	Min	Max	Из плоскости	Из плоскости
90 кг	1601 мм	1900 мм	700-1600 мм	700-1600 мм	90 кз	HP=160 мм					
120 кг	1901 мм	2400 мм	700-1600 мм	700-1600 мм	120 кз						
180 кг	2401 мм	2600 мм	700-1600 мм	700-1600 мм	180 кз						
210 кг	2601 мм	2900 мм	700-1600 мм	700-1600 мм	210 кз						
240 кг	2901 мм	3400 мм	700-1600 мм	700-1600 мм	240 кз						

Автоматический привод и кронштейны

Угол открывания зависит от длины цепи автоматического привода и может быть увеличена или уменьшена в зависимости от требований

Паралельно-отставное

1601-H < 3400

Ось створки

Заглушки отверстия АУРС.SL160.0928 2 шт.

М6x6-A2 ISO4.762 2 шт.

Профиль створки

Профиль рамы АУРС.F50.1214 254

186 266

452 464 488

1640-3640

А-А АУРС.F50.1214 Профиль рамы 50,5 19,4 42,4 50,5 36 2 места

В-В АУРС.F50.1214 Профиль рамы 50,5 19,4 42,4 50,5 36 2 места

15 CDC-0252-0350-1-ACB M4-R-VP HP-160

17 CDC-0252-0350-1-ACB S2-R HP-160

16 CDC-0252-0350-1-ACB S3-L HP-160

18 CDC-0252-0350-1-ACB S1-L HP-160

М5x16-A2 DIN 7984 шт.4

М5 Резьбовая заклёпка с насечкой и уменьшенным бортиком 4шт.

М5x16-A2 DIN 7984 шт.4

М5 Резьбовая заклёпка с насечкой и уменьшенным бортиком 4шт.

Белый провод Коричневый провод Желтый провод Зеленый провод Оранжевый провод

Оранжевый провод Зеленый провод Желтый провод Коричневый провод Белый провод

Длину провода определить по месту

Клемма односторонняя

Многожильный кабель

Профиль створки	h	Профиль створки	h
АУРС.F50.1322	131	АУРС.F50.1334	147.2
АУРС.F50.3.1323N / АУРС.F50.3.1323	143	АУРС.F50.3.1335N / АУРС.F50.3.1335	159.2
АУРС.F50.3.1324N / АУРС.F50.3.1324	155	АУРС.F50.3.1336N / АУРС.F50.3.1336	171.2
АУРС.F50.3.1325N / АУРС.F50.3.1325	167	АУРС.F50.3.1337N / АУРС.F50.3.1337	183.2