

H [mm]	650 < L < 1000		1001 < L < 1300	
	Diagram	Configuration	Diagram	Configuration
2200		G2 X7 I X3 U2 X2 <120 [кз]		G2 X8 I X3 U2 X3 <180 [кз]
1801		G2 X6 H I X2 J U2 X2 <120 [кз]		G2 X8 I X3 U2 X3 <180 [кз]
1800		G2 X6 H I X2 J U2 X2 <120 [кз]		G2 X8 I X3 U2 X3 <180 [кз]
1301		G2 X5 I X3 U2 X2 <120 [кз]		G2 X6 I X3 U2 X3 <180 [кз]
1300		G2 X5 I X3 U2 X2 <120 [кз]		G2 X6 I X3 U2 X3 <180 [кз]
901		G2 X5 I X3 U2 X2 <120 [кз]		G2 X6 I X3 U2 X3 <180 [кз]
900		G2 X2 I X2 U2 X2 <120 [кз]		G2 X4 I X3 U2 X3 <180 [кз]
750		G2 X2 I X2 U2 X2 <120 [кз]		G2 X4 I X3 U2 X3 <180 [кз]

G2 4010.27
4010.80

11 ZA-0800-1-ACB M1-R VP 111 ZA-0800-1-ACB M2-R VP 112 ZA-0800-1-ACB S1-L 14 ZA-BS040-0M
 3 VLD 51/038-BSY+ 5 PI-VLD 7 GVL 8304-K 8 LT 84-U 9 RCM 024-11-U-RU 10 RCR 11-2-RU



Все варианты подбора автоматики изображены в виде общих рекомендуемых схем. В связи с конструктивными особенностями каждого проекта рекомендуется проконсультироваться с техническими специалистами о правильном подборе устройств автоматического открывания створки.