





Надавить на




Отрезать ножом




Момент затяжки



Выполнить
указанную операцию




Закрутить




Фрезеровать



Внимание




Возможна замена




Отрезать




Очистить
поверхность




Сверлить




Отрезать/Вырезать



Использовать ключ



COSMO HD-100.412
Картридж: 310 мл



illbruck OT015
Фолгир-ный картридж:
600 мл

COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150.

Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C. Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.

illbruck OT015 – полимерный клей на основе синтетической резины.

Рекомендован для приклеивания фасадных мембран из EPDM к алюминию, стали, оцинкованному железу, жесткому ПВХ и пористым поверхностям. Резиновый клей illbruck OT 15 наносят полосками диаметром примерно 10 мм на одну из приклеиваемых поверхностей. Для точного укладывания приклеиваемых мембран рекомендуется использовать прижимной ролик. Окончательная склеиваемая поверхность после приклеивания должна быть приблизительно 2–3 см. В случае более тяжелых полос мембрана должна быть механически зафиксирована, например липкой лентой скотч, до схватывания клея.

В связи с содержанием химических веществ, клей illbruck OT015 не рекомендуется использовать в контакте с полистиролом. В случае присоединения мембраны к полистирольным плитам пользоваться резиновым клеем без растворителей illbruck OT020. Использовать в хорошо вентилируемых помещениях.

Не курить в помещениях, где используется клей OT015. Перед применением прочтите карточку безопасности продукта.

Расход: 7,6 м для полосы Ø≈10 мм.


Температура при нанесении: от +5°C до +30°C.

Рабочая температура: от -20°C до +80°C.


Фасадная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеящаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом «двух тряпок» (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 0,8 мм.

Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная -15 °C)


Рабочая температура: от -40 °C до +80 °C.




Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м



Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м



Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м



Металлиз. лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м



Не рекомендуется применять
под прижимную планку.