





Внимание





Надавить на




Повернуть на 90°

Очистить
поверхность



Закрутить




Отрезать ножом




Отрезать

Отрезать ножовкой
по металлу

Фрезеровать



Сверлить




Момент затяжки

Выполнить
указанную операцию


Забить киялкой

Фалгирный картридж:
600 мл


1.





1.1.



2.



Полшагобо

Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты: 15 м
В упаковке: 60 м

Фасадная лента

Фасадная лента ALUTECH — гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутылкаучука, готовая к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол методом «двух тряпок» (первой тряпкой удаляют загрязнения и жиры, второй вытирают насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей ее длине, стыки выполнять внахлест.

Номинальная толщина ленты: 1,2 мм.

Температура при нанесении: +10°C...+40°C (мин. –15°C)

Рабочая температура: –40°C...+80°C.



Герметик

COSMO HD-100.412 — устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150.

Температура при нанесении: +5°C...+40°C.

Рабочая температура: –40°C...+100°C.



Герметик SG

Производитель	Первичный герметик А	Герметик для структурного остекления		
		Вторичный В	Атмосферостойкий С	Структурный D
Dow Sikicones	Полиизобутилен	Dowsil 3362 Dowsil 3362HD	Dowsil 791	Dowsil 993 Dowsil 895
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S	Sicasil WS-20 Sicasil WS-18
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100E Silpruf F	SSG4400 SSG4400E
Kommerling	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N	Ködiglaze S

