

Общие сведения

1. Рекомендации по техническому обслуживанию и уходу во время эксплуатации

1.1. В общем случае рекомендуется:

- не реже одного раза в год производить чистку алюминиевых частей конструкций и стекла снаружи; при этом не следует применять бензины, нитро растворители и чистящие средства, содержащие кислоту разъедающие вещества, порошковые (шлифующие) средства, так как после их применения поверхность теряет блеск и становится шероховатой;
- выполнять очистку и мелкий ремонт больших поверхностей алюминиевых ограждающих конструкций с помощью приспособлений, обеспечивающих сохранность конструкций, удобство и безопасность проведения работ (например, люльки, перемещающиеся по фасаду здания по специальным направляющим, автотранспортные средства с выдвижными телескопическими площадками, строительные леса и другие подобные приспособления).

1.2. В общем случае рекомендуется:

- не реже одного раза в год производить чистку алюминиевых частей конструкций и стекла внутри; при этом не следует применять бензины, нитро растворители и чистящие средства, содержащие кислоту разъедающие вещества, порошковые (шлифующие) средства, так как после их применения поверхность теряет блеск и становится шероховатой;
- для ухода за уплотнителями использовать специальные средства, содержащие силиконовое масло, которые не только очищают уплотнительную резину от загрязнений, но и восстанавливают ее эластичность, придают уплотнителям водоотталкивающие свойства;
- при отсутствии специальных средств по уходу за уплотнителями, использовать водный раствор хозяйственного мыла. После очистки уплотнителя от загрязнений таким способом его необходимо протереть насухо.

1.3. В общем случае рекомендуется:

- не реже одного раза в год производить чистку заполнения и стекла внутри сухим, полусухим, или мокрым способами: при сухой очистке используются специальные пасты, которые наносятся на остекление и удаляются с него без последующей промывки; при полусухом способе после нанесения пасты остекление промывается; мокрую очистку выполняют чистой водой или специальными растворителями;
- не допускается применение моющих средств, являющихся агрессивными к материалу светопропускающего заполнения и герметизирующих элементов.

1.4. В общем случае рекомендуется:

- обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля была удалена строительная грязь и пыль; применять только неметаллические шпатели и щетки, пыль удалять пылесосом.

1.5. В общем случае рекомендуется:

- обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля была удалена защитная пленка, так как при воздействии ультрафиолетового излучения (солнечного света), ее клеящий слой испортит поверхность лакокрасочного покрытия.

1.6. В общем случае рекомендуется:

- в случае небольших механических повреждений на поверхности алюминия использовать корректоры, маскирующие царапины.