





Пример расчета двупольной двери (профиль створки
 АУРС.111.0106 с двойным остеклением), установленной в проем

Артикул	Наименование	Эскиз	1...	Артикул	Наименование	Эскиз			1...
Комплектующие изделия				Профиль					
АУРС.110.0901	Прокладка рихтовочная		16	АУРС.111.0114	Профиль рамы		45-45	L	1
АУРС.111.0901	Прижим		L1 L2 H1/250				90-45	H	1
0436/250	Соединитель угловой		4				45-90	H	1
MST0348	Соединитель угловой		8	АУРС.111.0110	Профиль рамы		45-45	L-8	1
АУРС.W62.0957	Закладная угловая		20				90-45	H-4	1
2134	Втулка распорная		n*				45-90	H-4	1
	Метизы			АУРС.111.0111	Профиль рамы		45-45	L-8	1
3.9x9.5-A2ISO14585	Винт самонарезающий		n*				90-45	H-4	1
3.9x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		n*				45-90	H-4	1
3.5x13-A2ISO14586	Винт самонарезающий		H/450x2	АУРС.111.0106	Профиль створки		45-45	L1-6	2
4.2x38-A2ISO14586	Винт самонарезающий		n*					L2-6	2
M5x35-A2ISO14581	Винт		n*					H-76	4
M5x115-A2TR	Заклепка с внутренней резьбой		n*				90-90	L-132	1
							90-90	H-64	1
				АУРС.111.0605	Профиль крышки		90-90	H-64	1
							45-45	L1(L2)-6	2
							45-45	H-76	4
				АУРС.111.0601	Профиль держателя		45-45	L1 (L2)-6	2
				АУРС.111.0602	Профиль штыля		90-90	H-76 H-91	1 1
				АУРС.111.0502	Профиль крышки		45-45	L1(L2)-106	8
							45-45	H1-100	8
Заполнение 4, 6 мм									
c1=L1-148 d1=H1-142 c2=L2-148 d1=H1-142 c1=L1-148 d1=H1-142 c2=L2-148 d1=H1-142									1 1 1 1

n* – шаг установки 300 мм

n* – шаг установки 300 мм

Артикул	Наименование	Эскиз	L	1...
Уплотнители				
FRK95T	Уплотнитель TPE		L1+L2+2H1	1
FRK60	Уплотнитель резиновый EPDM		(c1+d1)x4+(c2+d1)x4+ 2H1	1
FRK61	Уплотнитель резиновый EPDM		(c1+d1)x4+(c2+d1)x4	1
PB048.0750-FP	Уплотнитель фетровый		L1 (L2)-6	2