


Профиль вспомогательный А, В				
ALT F50		ALT F60		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
	АУРС F50 0701 (6 мм)		АУРС F50 0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50 0735 (12 мм)		АУРС F60 0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50 0736 (18 мм)		АУРС F60 0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
	АУРС F50 0737 (24 мм)		АУРС F60 0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14586
	АУРС F50 0738 (30 мм)		АУРС F60 0738 (30 мм)	3,9х38-А2 ISO14586

Установка оконных блоков серии ALT W77W в фасад серии F50, F60									
Толщина заполнения X, мм									
Профиль	Т, мм	40-44 мм		46-50 мм		52-56 мм		58-62 мм	
		А, мм	В, мм	А, мм	В, мм	А, мм	В, мм	А, мм	В, мм
АУРС W77 3.0130	38								
АУРС W77 3.0132	42								
АУРС W77 3.0131	50								
АУРС W77 3.0133									



TK F50/F60

03.04.40 ... 03.04.41

